



## OPTIMO 4-60VA - IP 20 - câble entrée / sortie

- Transformateur électronique LED / halogène
- Certificat TUV amorçage 4 W
- Dimmable début et fin de phase
- Bornier 2,5 mm<sup>2</sup> au primaire
- Protections contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements anormaux à réarmement automatique

Prix dès 13,00 € HT



Spécifications	Code	7730
Caractéristique		230 V - 15 A V 4 - 60 VA
Indice de protection		IP20
Température ambiante maximale (Ta)		de 0 à +40°
Charge maximale par sortie		60 VA
Nbr de bornes primaires		1 borne 2,5mm <sup>2</sup>
Nbr de bornes secondaires		1
Catégorie		sec 03 en 2x15mm <sup>2</sup> SILICONE HT
Dimensions L x l x H (mm)		110 x 45 x 25mm

PROTECTIONS	coupure en moins de 5 secondes	réarmement automatique
courts-circuits	•	•
surcharges	•	•
échauffements anormaux		•

### CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

- EN61347 • Sécurité et fabrication des convertisseurs électroniques  
 EN65015 • CEM (perturbations radioélectriques)  
 EN61547 • CEM (immunité)  
 EN61000-3-2 • CEM (courant harmonique)  
 EN61000-3-3 • CEM (variations et fluctuations de tension)  
 CERTIFICAT TUV