

## SMART 35-105VA - IP 20 - non câblé



- Transformateur électronique halogène
- Dimmable début et fin de phase
- Double bornier au primaire pour repiquage
- Protections contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements anormaux à réarmement automatique

Prix dès 27,90 € HT

EMC SELV IP 20



Spécifications	Code	7430
Caractéristiques	230 V - 11,4 V 3S - 105 VA	
Indice de protection	IP20	
Température ambiante maximale (T <sub>a</sub> )	de -20 à +45°	
Charge maximale par sortie	105 VA	
Nbr de bornier primaire	2	
Nbr de bornier secondaire	3	
Câblage	non câblé	
Dimensions L x l x H (mm)	145 x 38 x 25	

PROTECTIONS	coupure en moins de 5 secondes	réarmement automatique
courts-circuits	•	•
surcharges	•	•
échauffements anormaux		•

### CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

EN61347	• Sécurité et fabrication des convertisseurs électroniques
EN55015	• CEM (perturbations radioélectriques)
EN61547	• CEM (immunité)
EN61000-3-2	• CEM (courant harmonique)
EN61000-3-3	• CEM (variations et fluctuations de tension)
CERTIFICAT TÜV	