



## SMART 50-150 VA - IP 20 - non câblé

- Transformateur électronique halogène
- Dimmable début et fin de phase
- Double bornier au primaire pour repiquage
- Protections contre les courts-circuits, les surcharges et les échauffements anormaux à réarmement automatique

Prix dès 38,90 € HT



EMC

SELV



IP 20



M M



Specifications	Code	7431
Caractéristiques		230 V - 11,4 V 50 - 150 VA
Indice de protection		IP20
Température ambiante maximale (Ta)		de -20 à +45°
Charge maximale par sortie		105 VA
Nbr de bornier primaire		2
Nbr de bornier secondaire		3
Câblage		non câblé
Dimensions L x l x H (mm)		148 x 46 x 30

PROTECTIONS	coupure en moins de 5 secondes	réarmement automatique
courts-circuits	•	•
surcharges	•	•
échauffements anormaux		•

### CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

EN61347 • Sécurité et fabrication des convertisseurs électroniques  
 EN55015 • CEM (perturbations radioélectriques)  
 EN61347 • CEM (immunité)  
 EN61000-3-2 • CEM (courant harmonique)  
 EN61000-3-3 • CEM (variations et fluctuations de tension)  
 CERTIFICAT TÜV