

## LED'UP UNIVERSAL ONE - FIXE



- Couleur visible du produit : blanc mat (RAL9016)
- Forme collerette : rond, réglabilité : fixe
- Matériau : aluminium
- Puissance : 6W
- Flux lumineux : 600lm
- Efficacité lumineuse : 100lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 3000K
- Indice de rendu des couleurs : 80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : 60°, optique dichroïque anti-éblouissement
- Classe de protection : II/III, tension 230VAC/27VDC
- Indice de protection : IP65, compatible volume sdb : 1
- Compatible isolant(s) : soufflés et rouleaux
- Dimmable : Oui, variation TRIAC
- Raccordement rapide : bornier à repiquage
- Durée de vie en heures : 35000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Kit optiques spoterie inclus : non
- Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.




IP65



encastrement  
Ø68mm



Note énérgétique :  
E



SLIM - 40 MM

