

## SHARK TOP VIEW - résine opale - souple



- Couleur visible du produit : blanc, résine opale
- Souple/rigide : Souple, matériau : polyuréthane
- Puissance : 4,8W/m
- Flux lumineux : 320lm/m, efficacité lumineuse : 67lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 2400K
- Indice de rendu des couleurs : 90, SDCM3
- Nombre de LED : 128LED/m, bandeau SOFT PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m HO3VV-F 2x0,5mm<sup>2</sup>
- Rayon de courbure minimum : 200mm
- Durée de vie en heures : 50000
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Longueur du produit : 100cm. Disponible en sur-mesure au centimètre ou au mètre jusqu'à 1000cm
- Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).



IK10

IP67



Note éne  
rgétique :



G

