



## ZEPH 2 - 230

- Couleur visible du produit : inox
- Forme collerette : rond, réglabilité : fixe
- Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L
- Puissance : 3x2W
- Flux lumineux : 322lm
- Efficacité lumineuse : 54lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 4000K
- Indice de rendu des couleurs : >80, SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 120°, verre opale
- Classe de protection : I, tension 230VAC
- Indice de protection : IP67
- Indice de protection contre les chocs : IK08
- Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle HO5RN-F 3x1mm<sup>2</sup>
- Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h, traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion
- Dimmable : Non
- Durée de vie en heures : 30000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.



IK08

IP67

encastre-  
ment  
Ø96mm



Note éne-  
rgétique :  
E

