

ANOVI UNIVERSAL PROFILE LED - 2 têtes



- Couleur visible du produit : noir mat
- Forme : rond
- Nombre de tête(s) : 2 têtes
- Réglabilité : orientable
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : sans traitement
- Puissance : 6W, monté avec : LED'UP UNIVERSAL SWITCH
- Flux lumineux : 500/525/600lm, efficacité lumineuse : 88lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 2700K/3000K/4000K
- Indice de rendu des couleurs : 90 SDCM5
- Angle de faisceau/optique : symétrique 60°, nid d'abeille basse luminance
- Classe de protection : II/III, tension : 230VAC/27VDC
- Indice de protection : IP20
- Précâblage : câblé de 100mm, H05S-K
- Dimmable : Oui, variation TRIAC
- Durée de vie en heures : 35000, durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C, températures de fonctionnement : -20°C/+40°C
- Mode de pose/installation : saillie
- Raccordement rapide : bornier à repiquage
- Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.



IP20

CRI 90

CE



Note éne



rgétique :

F

