



## SHARK DECO PDS-NK - résine dorée



- Couleur visible du produit : noir, résine dorée
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 8W/m
- Flux lumineux : <math><40\text{lm/m}</math>, efficacité lumineuse : <math><5\text{lm/W}</math>
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : blanc 2600K
- Indice de rendu des couleurs : 90 SDCM3
- Nombre de LED : 320LED/m, bandeau FLEX PRO LINE
- Classe de protection : III, tension : 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Mode de pose/installation : encastré
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 301cm
- Installation dans profil aluminium d'encastrement plaque de plâtre, via clips d'encastrement PATIO (88000) ou clips de fixation (non inclus).

  encastre  
ment  
Ø16,2 x  
1000 x  
11mm

