

FR

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et réglementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur. Lisez et respectez les instructions avant d'installer, de mettre sous tension ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.

Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

IMPORTANT : Toujours couper le courant au niveau du réseau avant chaque opération d'installation ou de maintenance.

Regarder la connectique avant installation et respecter le sens de montage des connecteurs.

L'utilisation d'un profil aluminium permet de s'assurer que celui-ci ne soit pas installé directement sur une surface non adéquate (plâtre, bois, ...), mais également d'éviter une installation « aléatoire » du BANDEAU LED, qui ne permet pas d'obtenir un flux lumineux homogène.

Le raccordement des appareils doit être réalisé en câble souple type HO5RN-F.

EN

WARNING: The installation must be carried out by qualified persons in accordance with the standards and regulations in force. It is recalled that the decision to install the products in an environment compatible and in compliance with the standards and good practices is the full responsibility of the buyer and the installer. Read and follow the instructions before installing, powering on or using the products. We do not accept any liability resulting from improper implementation or installation of the products.

The devices must not be modified, even partially, otherwise the warranty will not apply.

IMPORTANT: Always turn off the power to the network before each installation or maintenance operation.

Look at the connection system before installation and make sure the connectors are assembled in the right direction.

Using an aluminium profile ensures that this is not installed directly on an unsuitable surface (plaster, wood, etc.) and avoids a 'random' installation of the LED STRIP LIGHT, which would not enable a uniform luminous flux.

The devices must be connected using flexible cable, type HO5RN-F.

NL

WAARSCHUWING: Mag alleen door gekwalificeerde personen worden geïnstalleerd, die de geldende normen en voorschriften naleven. Wij willen eraan herinneren dat de koper en de installateur geheel verantwoordelijk en aansprakelijk zijn wat betreft de beslissing om producten in een omgeving te installeren die aan de normen en voorschriften voldoet. Wij verzoeken u de instructies te lezen alvorens met de installatie te beginnen, het product aan de stroom aan te sluiten of te gebruiken. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor producten die op verkeerde wijze worden gebruikt of niet conform zijn geïnstalleerd. De apparaten mogen niet worden gewijzigd, ook al betreft het slechts een gedeeltelijke wijziging; gebeurt dit toch dan vervalt de garantie.

BELANGRIJK: Voor installatie of onderhoud moet de elektriciteit altijd worden uitgezet.

Bekijk de koppelstukken voor de installatie en neem de montagerichting van de koppelstukken in acht. Met een aluminiumprofiel kan men er zich van vergewissen dat het niet rechtstreeks op een onaangepast oppervlak (gips, hout, enz.) wordt gemonteerd en kan men bovendien een willekeurige installatie van de LED-STRIP vermijden om zo een homogene lichtbundel te verzekeren. De toestellen moeten worden aangesloten met een soepele kabel van het type HO5RN-F.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation/tension : 230 VAC


Températures de fonctionnement : - 20 / + 40°C

Installations : mur et plafond, avec clips de fixation et profil aluminium

2. INSTALLATION

1. Installer le bandeau LED LONG FLEX avec les clips de fixation ou profil US 663 pour version 11 W. Pour un bon fonctionnement, ne pas installer le LONG FLEX directement sur une paroi métallique pouvant atteindre une température supérieure à 40°C.

2. Connecter le bandeau au primaire (230 VAC). Les branchements doivent être effectués en évitant toute traction sur les câbles.



3. Mettre le pack LONG FLEX sous tension et vérifier son bon fonctionnement. S'il ne s'allume pas, vérifier le câblage et les connexions. Si le problème persiste, n'hésitez pas à nous contacter.

3. ENTRETIEN

Il est conseillé d'utiliser un chiffon humide pour le nettoyage des bandeaux, mais nous déconseillons l'utilisation de solvants, d'alcool ou d'autres produits de nettoyage dont la composition est incertaine.

Pour toutes autres questions, veuillez nous contacter.

RÉFÉRENCES CONCERNÉES /
CONCERNED REFERENCES /
RELEVANTE REFERENTIES

5 m	10 m
42610	42640
42611	42641

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electrical input characteristics: 230 VAC

Operating temperatures: -20°/+40°C


Installations: wall and ceiling, with fixing clips and aluminium profile

2. INSTALLATION

1. Install the LONG FLEX LED strip light with the fixing clips or US 663 profile for the 11W version. To ensure proper functioning, do not install the LONG FLEX directly on a metal panel which may reach a temperature in excess of 40°C.

2. Connect the strip light to the mains (230 V). The connections must be made without any of the cables being pulled.

3. Switch on the LONG FLEX and check that it is working properly. If it doesn't light up, check the wiring and connections. If the problem persists, do not hesitate to contact us.



3. MAINTENANCE

It is advisable to use a damp cloth for cleaning the strip lights, but we do not recommend the use of solvents, alcohol or other cleaning products of uncertain composition.

For all other questions, please contact us.

1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingangsspanning: 230 VAC

Bedrijfstemperatuur: - 20 / + 40°C


Installatie: wand en plafond, met bevestigingsclips en aluminium profiel

2. INSTALLATIE

1. Installeer de ledstrip LONG FLEX met de bevestigingsclips of het US 663-profiel voor de 11 W-versie. Voor een correcte werking mag de LONG FLEX niet rechtstreeks worden gemonteerd op een metalen wand die warmer dan 40 °C kan worden.

2. Verbind de strip met de primaire stroombron (230 V). De aansluitingen mogen geen spanning uitoefenen op de kabels.

3. Zet de LONG FLEX onder spanning en controleer of hij correct werkt. Als de led-strip niet gaat branden, controleer dan de bekabeling en de aansluitingen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als het probleem zich blijft voordoen.



3. ONDERHOUD

Wij raden aan de ledstrips schoon te maken met een vochtige doek, maar het gebruik van solventen, alcohol of andere reinigingsproducten met een onzekere samenstelling wordt afgeraden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u andere vragen hebt.



Pack LONG FLEX - 7 & 11W

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Tél. : +33 (0)4 72 49 80 49 - Fax : +33 (0)4 72 24 73 42 - www.europole.net

ES

DE

IT