BALI LED 6

BALI LED 6 rond fixe blanc bleu 1,2W 28° IP54

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | FAÇADES & MURS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **461612**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur
- Norme RE : non
- Kit optiques spoterie inclus : non
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : balisage
- Optique dichroïque : non
- Forme : rond
- Coloris : blanc
- Numéro RAL : RAL9010
- Finition de la surface : mat
- Matériau : inox
- Matériau de la verrine : polycarbonate
- Traitement de la surface : sans traitement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 350mA
- Classe de protection : III
- Dimmable : non
- Couleur de la lumière : bleu
- Puissance : 1,2 W
- Nombre de LED : 1 LED
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 28°
- Type optique/diffuseur/verre : optique diffusante
- Réglabilité : fixe
- Indice de protection contre les chocs : IK05
- Durée de vie en heures : 30000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C
- Informations complémentaires : Câblage en série.

DIMENSIONS ET POIDS

- Diamètre externe du produit : 40.00 mm
- Hauteur du produit : 3.45 cm
- Diamètre d'encastrement du produit : 32.00 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement : 32.00 mm
- Poids du produit : 70.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP54
- Compatible volume sdb : 2
- Compatible isolant(s) : non
- Walkover : non
- Précâblage : câblé de 1m
- Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm^2
- Mode de pose/installation : encastré

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : CLASSIC
- Durée de garantie : 24
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES



©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.