

# DALI DT6 12/24

Contrôleur DALI DT6 4 sorties indépendantes 12/24VDC IP20

RÉFÉRENCE : 45180



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED.

Coloris : bleu

Protocole utilisé : DALI DT6

Poids du produit : 130.00 gr

### INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible isolant(s) : non

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 12VDC/24VDC

Tension de sortie : 12VDC/24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI

Courant d'entrée : 20A

Courant de sortie : 20A

Puissance de sortie : 240/480 W

Commande à distance : non

Interface de communication : centrale DALI

Transmission de signal : Filaire

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2

Nombre de sorties physiques : 4

Nombre de canaux : 4

Nombre de zones indépendantes : 4

Sorties : synchronisées/indépendantes : indépendantes

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 178.00 mm

Hauteur du produit : 1.80 cm

Longueur du produit : 4.50 cm

## SCHÉMAS TECHNIQUES

