

DALI DT6/DT8 12/24

Contrôleur DALI DT6 240/480/720W IP67

RÉFÉRENCE : 45820



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Contrôleur DALI pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse.

Coloris : blanc

Matériau : plastique

Protocole utilisé : DALI DT6

Longueur du produit : 18,05 cm

Poids du produit : 320,00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : H05RN-F 5x0,75mm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 12VDC/24VDC/36VDC

Tension de sortie : 12VDC/24VDC/36VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation DALI

Courant d'entrée : 20,5A

Courant de sortie : 5A

Puissance de sortie : 240/480/720 W

Commande à distance : non

Interface de communication : DALI

Transmission de signal : Filaire

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2

Nombre de sorties physiques : 1

Nombre de canaux : 4

Nombre de zones indépendantes : 4

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Adressage DALI et programmation directement sur le produit.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 73,60 mm

Hauteur du produit : 3,80 cm

SCHÉMAS TECHNIQUES

