ELIOS SOLAR



ELIOS SOLAR gris clair 3000K 300lm 2,5W 120°
FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE: 67100

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED Eclairage/balisage : éclairage

Coloris: gris clair

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Produit à détection : oui

Type de détection : Infrarouge

Produit solaire: Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Solaire

Classe de protection : III

Dimmable: non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 2,5 W

Flux lumineux: 300 lm

Efficacité lumineuse : 120

Nombre de LED : 30 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre: optique translucide

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min.: 0°C

Informations complémentaires : Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

Batterie remplaçable : oui Type de batterie : lithium

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 146.00 mm

Hauteur du produit : 9.50 cm Longueur du produit : 19.60 cm

Poids du produit : 880.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : non

Mode de pose/installation : en applique


AUTRES INFORMATIONS


Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60 Délai de livraison : 1 Jour



SCHÉMAS TECHNIQUES





IMAGES





ACCESSOIRES

• <u>Accessoire ELIOS SOLAR 2,5W : Batterie remplaçable Li-ion 2200mAh 3,7VDC</u> (Référence : *6780*)

