

JAVA

Encastré mur JAVA sans collerette 3000K 2W IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : 46990



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 700mA

Classe de protection : III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 2 W

Flux lumineux : 65 lm

Efficacité lumineuse : 32

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°-100°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Produit vendu sans collerette (à commander séparément) : ne peut pas être installé tel quel. La forme et l'angle du faisceau sont déterminés par la collerette montée sur le produit. Câblage en série.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 36.00 mm

Hauteur du produit : 2.80 cm

Longueur du produit : 3.60 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 32.00 mm

Poids du produit : 95.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 2m

Type de câblage : PVC 2x1mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Installation dans matériau épaisseur >5mm.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Collerette ronde 35mm 90° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4691\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 90° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4692\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 30°-100° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4693\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 30°-100° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4694\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 70° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4695\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 30° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4696\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 70° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4697\)](#)
- [Collerette ronde 35mm 55° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4698\)](#)
- [Collerette carrée 37x37mm 55° blanc pour encastrés JAVA \(Référence : 4699\)](#)