




LAZER R LED IP20

LAZER R LED IP20 noir SM opale RGB+TW 19,5W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **887495NSM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : noir

Numéro RAL : RAL9005

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 49.00 mm

Hauteur du produit : 3.50 cm

Largeur d'encastrement : 35.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 35.00 mm

Longueur maximum : 302.00 cm

Poids du produit : 7.61 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGB+TW

Température(s) de couleur : 2400K-6500K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 19,5 W/m

Flux lumineux : 40/91/18/115/132 lm/m

Efficacité lumineuse : 29

Nombre de LED : 60 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA CHROMA RGB+TW

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Driveover : non

Type de câblage : H03VV-F 5x0.25mm²

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation via ressorts de fixation (inclus).



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 7 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- [Ressort de fixation LAZER R \(x2\)](#) (Référence : 89659)
- [Liaison mécanique droit LAZER/LAZER R](#) (Référence : 89342)
- [Liaison mécanique 90° H LAZER/LAZER R](#) (Référence : 89344)
- [Liaison mécanique 90° V LAZER/LAZER R](#) (Référence : 89343)