

LED'UP UNIVERSAL ONE

LED'UP UNIVERSAL ONE rond fixe blanc 3000K 6W 600lm 60° IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 57000



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : oui

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Réglabilité : fixe

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 82.00 mm

Hauteur du produit : 4.00 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 40.00 mm

Poids du produit : 243.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 600 lm

Efficacité lumineuse : 100

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

INSTALLATION

Indice de protection : IP65

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : soufflés et rouleaux

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour


SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



SLIM - 40 MM



ACCESSOIRES

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat fixe \(Référence : 5705\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé fixe \(Référence : 5703\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat fixe \(Référence : 5725\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat fixe \(Référence : 5720\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe \(Référence : 5750\)](#)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe \(Référence : 5755\)](#)

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe](#) (Référence : 5755D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe](#) (Référence : 5750D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe](#) (Référence : 5755C)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/noir mat fixe](#) (Référence : 5750N)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET carrée blanc mat fixe](#) (Référence : 5760)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET carrée noir mat fixe](#) (Référence : 5765)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde doré fixe](#) (Référence : 5756)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM ronde blanc mat fixe](#) (Référence : 5770)