

# LED'UP UNIVERSAL WIZ PRO



LED'UP UNIVERSAL - WiZ Pro rond ori blanc RGB+TW 2700K-6500K 6W 100° IP65

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 57028

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Produit connecté : Oui

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Protocole utilisé : WiZ Pro

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : orientable

Indice de protection : IP65

Commande à distance : oui

Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervision WiZ Pro sur PC ou mac

Transmission de signal : Wifi+bluetooth

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/18VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation sans fil via application WiZ

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : RGB+TW

Température(s) de couleur : 2700K-6500K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 250-300 lm

Efficacité lumineuse : 50

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 100°

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 82.00 mm

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 40.00 mm

Poids du produit : 260.00 gr

### INSTALLATION

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


## AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES



## ACCESSOIRES

- Colerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable (Référence : 5715)
- Colerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable (Référence : 5713)

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable](#) (Référence : 5716)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable](#) (Référence : 5735)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable](#) (Référence : 5730)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable](#) (Référence : 5733)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe](#) (Référence : 5750)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe](#) (Référence : 5755)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe](#) (Référence : 5755D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe](#) (Référence : 5750D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe](#) (Référence : 5755C)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/noir mat fixe](#) (Référence : 5750N)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET carrée blanc mat fixe](#) (Référence : 5760)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat](#) (Référence : 5799)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat](#) (Référence : 5800)