LONG FLEX 7

Bandeau Led 1m LONG FLEX 7 bleu 7W/m 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **425612**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Matériau : pvc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230VAC
- Classe de protection : II
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Fréquence entrée HZ : 50-60Hz
- Couleur de la lumière : bleu
- Puissance : 7 W/m
- Nombre de LED : 60 LED/m
- Pas de découpe : 1000.00 mm
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Indice de protection contre les chocs : IK07
- Durée de vie en heures : 20000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 17.00 mm
- Hauteur du produit : 0.75 cm
- Longueur du produit : 100.00 cm
- Longueur maximum : 5000.00 cm
- Poids du produit : 190.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP44
- Auto adhésif/autocollant : non
- Compatible volume sdb : non
- Compatible isolant(s) : non
- Type de fixation : clips de fixation
- Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : CLASSIC
- Durée de garantie : 24
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

ACCESSOIRES

- Kit de connexion pour LONG FLEX 7W/m (Référence : *42551*)
- Profil U.S 663 3,01m aluminium anodisé (Référence : *89537*)
- Profil U.S 663 3,01m noir anodisé (Référence : *89547*)
- Diffuseur opale 3,01m U.S 663 (Référence : *89597*)
- Clips de fixation inox (x10) LONG FLEX 7 (Référence : *42558*)
- Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m (Référence : *4266*)

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.