MATYK LINEAR

Réglette Led MATYK LINEAR noir mat fixe 3000K 400lm 9W 120° IP20 48VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **298000**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Coloris : noir mat
- Finition de la surface : mat
- Matériau : corps en aluminium
- Matériau de la verrine : polycarbonate
- Traitement de la surface : sans traitement
- Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 48VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : non
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 3000K
- Indice de rendu des couleurs : >90
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 9 W
- Flux lumineux : 400 lm
- Efficacité lumineuse : 45
- Nombre de LED : 24 LED
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale
- Réglabilité : fixe
- Indice de protection contre les chocs : IK05
- Durée de vie en heures : 30000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +45°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 26.00 mm
- Hauteur du produit : 3.60 cm
- Longueur du produit : 23.00 cm
- Longueur maximum : 23.00 cm
- Poids du produit : 180.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP20
- Compatible volume sdb : non
- Précâblage : adaptateur pour mini rail magnétique 48VDC
- Mode de pose/installation : sur mini rail magnétique 48VDC
- Type de fixation : se clipse sur le support

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- Mini rail magnétique 2m noir mat pour gamme MATYK (Référence : *2982*)
- Mini rail magnétique 3m noir mat pour gamme MATYK (Référence : *2983*)