

MINI ZEPH

MINI ZEPH - 24 rond inox 4000K 0,5W 120° JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE: 464211

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage: balisage

Forme : rond Coloris : inox

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collerette par

passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR): G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam: SDCM5

Puissance : 0,5 W

Flux lumineux: 84 lm

Efficacité lumineuse : 168

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : verre opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK06

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25

. C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min.: -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 48.00 mm

Hauteur du produit : 6.50 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 38.00 mm Hauteur/profondeur d'encastrement : 65.00 mm

Poids du produit : 270.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover: non

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68

Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : Ho5RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué

pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60 Délai de livraison : 1 Jour

Detai de tividison. 130a



SCHÉMAS TECHNIQUES





