

NESSY COMPACT

Projecteur submersible NESSY COMPACT inox 3000K 232lm 4,9W 60° IP68

PISCINES & BASSINS

RÉFÉRENCE : **683001**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : inox

Finition de la surface : brillant

Matériau : corps en inox 316

Matériau de la verrine : verre trempé

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 4,9 W

Flux lumineux : 232 lm

Efficacité lumineuse : 47

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : orientable

Indice de protection contre les chocs : IK06

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 60.00 mm

Largeur du produit : 60.00 mm

Hauteur du produit : 13.20 cm

Longueur du produit : 12.60 cm

Poids du produit : 1350.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP68

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : oui

Précâblage : câblé de 5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H07RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : sur patère

Précaution(s) d'installation : A installer impérativement dans l'eau à 1m de profondeur maximum.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

