ORAKI SWITCH

Luminaire étanche ORAKI 2 SWITCH gris 14-28W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K

RÉFÉRENCE : **590016**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur
- Produit Lampé/non lampé : LED
- Eclairage/balisage : éclairage
- Optique dichroïque : non
- Coloris : gris
- Finition de la surface : mat
- Matériau : polycarbonate
- Matériau de la verrine : polycarbonate
- Traitement de la surface : sans traitement
- Note efficacité énergétique (ELR) : C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 230VAC
- Classe de protection : I
- Dimmable : non
- Fréquence entrée HZ : 50-60Hz
- Couleur de la lumière : blanc
- Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K
- Indice de rendu des couleurs : >80
- SDCM McAdam : SDCM5
- Puissance : 14/18/24/28 W
- Flux lumineux : 2400/3216/3840/4830 lm
- Efficacité lumineuse : 175
- Nombre de LED : 102 LED
- Répartition lumineuse : symétrique
- Angle de faisceau/optique : 120°
- Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale
- Réglabilité : fixe
- Durée de vie en heures : 50000
- Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Température de fonctionnement max. : +40°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C
- Informations complémentaires : Luminaire multi-puissances, réglage de la puissance et de la température de couleur sur le produit. Valeurs flux lumineux indiquées en 4000K.

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 96.00 mm
- Hauteur du produit : 7.80 cm
- Longueur du produit : 127.00 cm
- Poids du produit : 1400.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP66
- Mode de pose/installation : saillie/suspension
- Type de fixation : se visse sur le support
- Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation (inclus).

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : CLASSIC
- Durée de garantie : 24
- Délai de livraison : 1 Jour

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES







IMAGES

Indice de protection contre les chocs
IK10

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.