

# ORAKI SWITCH DETECT



Luminaire étanche ORAKI 1 SWITCH DETECT gris 7-14W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K

GARAGES/PARKING

RÉFÉRENCE : **599006**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit Lampé/non lampé : LED

Eclairage/balise : éclairage

Optique dichroïque : non

Coloris : gris

Finition de la surface : mat

Matériau : polycarbonate

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : C

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Luminaire multi-puissances, réglage de la puissance et de la température de couleur sur le produit. Valeurs flux lumineux indiquées en 4000K.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Flicker free : oui

Puissance : 7/9/12/14 W

Flux lumineux : 1280/1700/2180/2550 lm

Efficacité lumineuse : 174

Nombre de LED : 60 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

UGR : >19

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP66

Indice de protection contre les chocs : IK10

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 96.00 mm

Hauteur du produit : 7.80 cm

Longueur du produit : 67.00 cm

Poids du produit : 840.00 gr

### INSTALLATION

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation (inclus).


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



96 mm  
78 mm

## IMAGES

