



ORAKI SWITCH DETECT

Luminaire étanche ORAKI 3 SWITCH DETECT gris 18-36W IP66 IK10 3000K/4000K/6500K

GARAGES/PARKING

RÉFÉRENCE : 599026

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Coloris : gris

Finition de la surface : mat

Matériau : polycarbonate

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : sans traitement

Note efficacité énergétique (ELR) : B

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Luminaire multi-puissances, réglage de la puissance et de la température de couleur sur le produit. Valeurs flux lumineux indiquées en 4000K.

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit : 1738.00 gr

INSTALLATION

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation (inclus).

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Flicker free : oui

Puissance : 18/24/30/36 W

Flux lumineux : 3130/4215/4900/6000 lm

Efficacité lumineuse : 175 lm/W

Nombre de LED : 129 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

UGR : >19

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP66

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

