

SET'IN 6.1

SET'IN 6.1 rectangle fixe noir 4000K 2W 120° IP67
CHAMBRES & CIRCULATIONS | FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : **37211**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Norme RE : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Forme : rectangle

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : corps et collerette en aluminium

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 76.00 mm

Hauteur du produit : 7.60 cm

Longueur du produit : 6.20 cm

Largeur d'encastrement : 71.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 62.00 mm

Longueur d'encastrement : 135.00 mm

Poids du produit : 580.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >70

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 2 W

Flux lumineux : 92 lm

Efficacité lumineuse : 46

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Précâblage : câblé de 0,3m

Mode de pose/installation : encastré

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

