

SHARK HR-ALU



SHARK HR-ALU alu SM opale bleu 9,6W/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **118212OSM**

Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Application : éclairage au sol intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : balisage

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : anodisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : bleu

Puissance : 9,6 W/m

Flux lumineux : 162 lm/m

Efficacité lumineuse : 17

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglante : VOLTA PRO 9,6W/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 19.20 mm

Hauteur du produit : 0.85 cm

Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 3.16 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : oui

Driveover : non

Type de câblage : 16AWG 2x1,3mm²

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : profil d'encastrement

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium d'encastrement (non inclus).



AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES



ACCESSOIRES

- HR-ALU - profil d'encastrement 1m aluminium (Référence : 89964)
- HR-ALU - profil d'encastrement 2m aluminium (Référence : 89974)
- HR-ALU - profil d'encastrement 3m aluminium (Référence : 89994)
- HR-ALU - profil d'encastrement SM aluminium (Référence : 89994SM)