



# SHARK TOP VIEW MINI

SHARK TOP VIEW MINI souple SM opale bleu 4,8W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **111002OSM**



Sur mesure au cm

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisage : balisage

Coloris : blanc

Finition de la surface : brillant

Matériau : polyuréthane

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : sans traitement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : bleu

Puissance : 4,8 W/m

Flux lumineux : 59 lm/m

Efficacité lumineuse : 12

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la régllette : VOLTA PRO 4,8W/m

Souple/rigide : souple

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection : IP67

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 13,00 mm

Hauteur du produit : 0,70 cm

Longueur maximum : 1000,00 cm

Poids du produit : 1,10 gr

### INSTALLATION

Rayon de courbure minimum : 50 mm

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/corrosion

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Walkover : non

Driveover : non

Type de câblage : 16AWG 2x1,3mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation/profil/adhésif double face

Précaution(s) d'installation : Installation dans profil aluminium, via clips de fixation ou adhésif double face (non inclus).

Allumage du produit 30 minutes avant manipulation, pour mise en température optimale avant installation, recommandé.




### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## ACCESSOIRES

- Clips de fixation inox (x10) FLEX IP68/IP67 13mm (Référence : 4128)