

SMART TRIAC 24

Alim SMART TRIAC 24 75W classe II, IP20 dimmable 24VDC

RÉFÉRENCE : 404075



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : NON LED

Fonction(s) : Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse.

Coloris : blanc/bleu

Matériau : plastique

Protocole utilisé : TRIAC

Poids du produit : 506.67 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Compatible isolant(s) : non

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 220-240VAC

Tension de sortie : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Courant d'entrée : 0,39A

Courant de sortie : 3,1A

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Puissance de sortie : 75 W

Commande à distance : non

Interface de communication : variateur TRIAC

Transmission de signal : Filaire

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1

Nombre de sorties physiques : 1

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 60.00 mm

Hauteur du produit : 3.10 cm

Longueur du produit : 18.50 cm

SCHÉMAS TECHNIQUES

