

# SPI CHROMA IP20

Bandeau Led 5m SPI CHROMA IP20 12W/m 24VDC

RÉFÉRENCE : **744009**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGB

Puissance : 12 W/m

Flux lumineux : 48/324/66 lm/m

Efficacité lumineuse : 37

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Installation via contrôleur SPI avec bouton poussoir ou application mobile Bluetooth (non inclus).

Poids du produit : 180.00 gr

### INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : 20AWG 3x0,5mm

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

### DIMENSIONS ET POIDS


Largeur du produit : 10.00 mm

Hauteur du produit : 0.20 cm

Longueur du produit : 500.00 cm

Longueur maximum : 500.00 cm

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES

