




SPI CHROMA IP20

Bandeau Led SM SPI CHROMA IP20 12W/m 24VDC

RÉFÉRENCE : **74409SM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGB

Puissance : 12 W/m

Flux lumineux : 48/324/66 lm/m

Efficacité lumineuse : 37 lm/W

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Installation via contrôleur SPI avec bouton poussoir ou application mobile Bluetooth (non inclus).

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Type de câblage : 20AWG 3x0,5mm

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM


Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur maximum : 500.00 cm

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES

