

WALL LINE 2

Wall Washer WALL LINE 2 - 230 3000K 3210lm 39W 10x30° IP65

FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : **49472**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique : G

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 71.00 mm

Hauteur du produit : 7.60 cm

Longueur du produit : 100.00 cm

Poids du produit : 2500.00 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : non

Précâblage : câblé de 0,5m

Type de câblage : H05RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : sur patère

Type de fixation : se visse sur le support

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 39 W

Flux lumineux : 3210 lm

Efficacité lumineuse : 82

Nombre de LED : 24 LED

Répartition lumineuse : asymétrique

Angle de faisceau/optique : 10x30°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : orientable


Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK06

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000

SCHÉMAS TECHNIQUES



IMAGES



ACCESSOIRES

- Profilé anti éblouissement 1m pour wall washer WALL LINE 2 (Référence : 4971)