

ZEPH

ZEPH 1 - 24 déflecteur simple bronze RGBW 6500K 4W

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **55046DSBR**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Forme : déflecteur simple

Coloris : bronze

Finition de la surface : mat

Matériau : corps en aluminium/colletette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la colletette par passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Couleur de la lumière : RGBW

Température(s) de couleur : 6500K

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 4 W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : asymétrique

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent/nid d'abeille basse luminance

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 70.00 mm

Hauteur du produit : 9.20 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 55.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 92.00 mm

Poids du produit : 530.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement

Précâblage : câblé de 0.5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 5x0,5mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

