

## **ZEPH**

ZEPH 2 - 24 rond inox RGBW 6500K 3x2W 120° JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE: 55166

### **DESCRIPTION**

### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Eclairage/balisage: balisage

Forme : rond Coloris : inox

Finition de la surface : brossé

Matériau: corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collerette par

passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR): G

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : RGBW

Température(s) de couleur : 6500K

SDCM McAdam: SDCM5

Puissance : 6 W

Nombre de LED : 3 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre: verre opale

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25

, C

Température de fonctionnement max.: +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre externe du produit : 116.00 mm

Hauteur du produit : 7.90 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 96.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 102.00 mm

Poids du produit : 800.00 gr

#### **INSTALLATION**

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover: 1500Kg avec pot d'encastrement

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68

Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : Ho5RN-F 5x0,5mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué

pour installation sans pot d'encastrement.

#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM


Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**







## **IMAGES**









## **ACCESSOIRES**

• <u>Kit de fixation cloison sèche ZEPH/TITAN 2 et 3</u> (Référence : 4129)

