



# ZEPH SLIM

ZEPH 3 SLIM - 230 rond bronze non percée 3000K 925lm 6x2W 0/50°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **56462NBR**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Forme : rond

Collerette percée/non percée : non percée

Coloris : bronze

Finition de la surface : mat

Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 173.00 mm

Hauteur du produit : 3.80 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 155.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 38.00 mm

Poids du produit : 1300.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 12 W

Flux lumineux : 925 lm

Efficacité lumineuse : 77

Nombre de LED : 6 LED

Répartition lumineuse : asymétrique

Angle de faisceau/optique : 0/50°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

### INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x1mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Installation uniquement en encastré dans terrasse ventilée.

### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

