

ZIGBEE 12/24

Contrôleur ZIGBEE 3.0 universel DIM - CCT - RGBW - RGB+TW 12/24VDC IP20

RÉFÉRENCE : 45714



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Fonction(s) : Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED.

Coloris : blanc

Protocole utilisé : Zigbee 3.0

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 5 ans

Délai de livraison : 2 Jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : 12VDC/24VDC

Tension de sortie : 12VDC/24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation Zigbee

Courant d'entrée : 20A

Courant de sortie : 20A

Puissance de sortie : 240/480 W

Indice de protection : IP20

Commande à distance : oui

Interface de communication : centrale ZIGBEE

Transmission de signal : Radio HF

Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2

Nombre de sorties physiques : 1

Nombre de canaux : 5

Température de fonctionnement max. : +45°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit : 90.00 gr

INSTALLATION

Compatible isolant(s) : non

SCHÉMAS TECHNIQUES

